

ドレンパッキンセット GD-15

セット内容：各種10枚入り

GD-15 純正タイプドレンパッキンセット				
ASK-1 トヨタ	ASK-2 トヨタ	G-104 トヨタ	G-4 ニッサン	G-6 ニッサン
90430-12028 相当 外径24X内径12X厚み2.0 10枚	90430-18023 相当 外径28X内径18X厚み2.0 10枚	90430-12027 相当 外径21X内径12X厚み1.4 10枚	11026-61000 相当 外径22X内径15X厚み3.0 10枚	11026-01M00 相当 外径20X内径12X厚み1.0 10枚
G-6-1 ニッサン	G-8 三菱	G-10 マツダ	G-11 ダイハツ	G-13 ホンダ
11026-01M02 相当 外径17.5X内径12X厚み3.2 10枚	MD-050317 相当 外径19X内径14X厚み2.0 10枚	9956-41-400 相当 外径20X内径14X厚み1.5 10枚	90044-30160 相当 外径22X内径17X厚み1.0 10枚	94109-14000 相当 外径22X内径14.2X厚み2.0 10枚
G-14 ホンダ	G-15 スバル	G-802 スズキ	G-702 スバル	G-803 スズキ
90443-PA6000 相当 外径28X内径20X厚み2.5 10枚	31168-0100 相当 外径26X内径20X厚み2.5 10枚	09168-12016 相当 外径21X内径12X厚み0.8 10枚	80391-6010 相当 外径21X内径16X厚み2.3 10枚	09168-14012 相当 外径20X内径14X厚み1.5 10枚



★補充用は1袋各50枚入

エアーツールオイル

①



インパクトレンチ

①



②



③



④



Phot	商品名	備考
①	エアーツールオイル S-ATO-500	500ml

Phot	商品名	差込み	能力	最大トルク	回転速度	重量
①	YM-1600 S	12.7	16mm	340N・m	8800r.p.m.	1.54kg
②	KW-1600proZ	12.7	16mm	330N・m	6000r.p.m.	1.4kg
③	KW-3800proXGL	25.4	38mm	1370N・m	4500r.p.m.	7.4kg
④	KW-E190pro	12.7	14~24mm	470N・m	1500r.p.m.	2.6kg

ジャッキ

①



②



③



④



⑤



Phot	商品名	最大使用荷重	最低位	全長	総質量	備考
①	マサダ SJ-20AL(アルミ)	2ton	86mm	697mm	20.4kg	手動
②	マサダ ASJ-20ML	2ton	98mm	961mm	59kg	エア兼手動
③	ナガサキ NLA-3P	3ton	98mm	1035mm	85kg	エア兼手動

Phot	商品名	最大使用荷重	最低位	全長	総質量
④	小野谷 BAJ-135WSpec3	15~30ton	135mm	1300mm	33kg
⑤	ナガサキ NTJ-20W-135H	20~40ton	135mm	1390mm	40kg

トルクレンチ

①



②



③



④



⑤



⑥



乗用車のホイールナットを締めるトルク規定値を4種類プリセットしてあるのでスピーディに作業が出来ます。

◆ソケット交換のしやすいブッシュリリース式
◆検査データ付き

- ・全長:515mm ・重量:1.39kg ・方向:右回り
- ・測定範囲:85・103・108・120 Nm
- ・差込角:12.7mm(1/2)

Phot	商品名	型式
①	ホイールナット専用4ポジショントルクレンチ	OBT-120

Phot	商品名	備考
②	PC用 トルクレンチ 604B-A	28~210N・m
③	KTC TB用 トルクレンチ	CMPB8008
④	KTC エクステンションバー	BE8-200
⑤	KTC エクステンションバー	BE8-400
⑥	ヤマダ エアキャリアー ATC-99T	9.9L